

ComFEEL 40 PLUS

Rahmentechnologie



Technische Daten:

- Eingangsspannung 100V – 240V ~ 1,5A, 50/60 Hz
- Ausgangsspannung 24V 3A • Leistung max. 120 W
- Ausgangsspannung 24V 3A
- Verbrauch im Stand-By Betrieb <0,3 W
- Anzahl der Motoren 2
- Bauart der Motoren 24 V DC
- max. Vorsicherung 16 A
- Schutzart IP20, gefertigt nach VDE Schutzklasse II
- Blockierkraft 9.000 N, Druckkraft 2 x 4.500 N
- Belastbarkeit Motor-Variante 150 kg = 130 kg Benutzergewicht + 20 kg Matratzengewicht
- 5 Jahre Garantie
- Ausnahme: 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung bei Motorrahmen. Genauere Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem Garantiebeileger

Standardgröße:	90 x 200 cm
Tatsächliche Größe:	89 x 196 cm
Höhe Außenholm:	50 mm 60 mm*
Höhe Außenholm inkl. Klappe:	76 mm 100 mm*
Max. Höhe Mitte (unbelastet):	86 mm 110 mm*
Motor-Einbautiefe ab Unterkante Außenholm:	0 mm*
*Motor-Version	

Schulterkomforzone

- ➔ Patentierte ERGO-GUIDE Technologie in der Schulterzone = Trägersystem, welches die Wirbelsäule des Menschen nachempfunden
- ➔ Seitenlage: Gegendruckfreies, tiefes Einsinken zur optimalen Lage der Brust- und Halswirbelsäule
- ➔ Rückenlage: Stabilisierung der Wirbelsäule, Anpassung an die natürliche Schulter- und Rückenform

Patentiertes Doppelfederleistensystem

- ➔ Patentiertes Doppelfederleistensystem unterstützt den ergonomischen Schlaf. In der Schulterzone erzeugt dabei die ERGO-GUIDE Technologie, in Kombination mit hochsensiblen Kunststoffleisten auf der Oberseite, eine äußerst punktelastische Anpassung
- ➔ 5-Zonen Unterstützung und flexible Anpassung durch 40 hochwertige Federleisten

Federleistenhalter und Kappen:

- ➔ Der Federleistenhalter bietet einen hohen Federweg bei geringer Gesamtbauhöhe (74 mm) und ist sehr gut auf den ERGO-GUIDE abgestimmt
- ➔ Kappen überdecken die Seitenholme – für frei schwingenden Liegekomfort bis zum Rand

Mittelve Verstärkung

- ➔ Härteregulierung in der Lordose durch Schieberegler und zusätzliche Leisten. Wirbelsäule wird in der waagerechten Position gehalten und entlastet.

Verfügbare Versionen:

ComFEEL 40 plus NV Unverstellbare Version

ComFEEL 40 Plus KF Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil

ComFEEL 40 Plus M Move



Stufenlose Verstellbarkeit durch extra flachen, leistungsstarken OCTO-Doppelmotor. Automatische Fersenabsenkung für die Entlastung der Lendenwirbelsäule. Bodenfreiheit: Kein störender Motor oder störende Mechanik unter der Unterfederung. Einfaches Öffnen des Fußteils ermöglicht Stauraumfunktion. Manuelle Notabsenkung; Optionale Fernbedienung erhältlich

Verfügbare Größen

Standardbreiten	Sonderbreiten ab einer Breite von 160 cm wird die Unterfederung zweiteilig ausgeführt
80/90/100 x 200cm*	80/90/100 x 190/210/220cm* 120 x 140 x 190/200/210/220cm*

*Breite x Länge

SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.